

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

TPA™ X8 PRO *silent*



Anwendungsbereich	bis zu 100 m ²
Leistungsstufe 1	
Volumenluftstrom	>510 m ³ /h
Schalldruckpegel	33,1 dB(A)
Leistungsaufnahme	30 W
Leistungsstufe 2	
Volumenluftstrom	>630 m ³ /h
Schalldruckpegel	37,2 dB(A)
Leistungsaufnahme	35 W
Leistungsstufe 3	
Volumenluftstrom	>720 m ³ /h
Schalldruckpegel	39,0 dB(A)
Leistungsaufnahme	40 W
Leistungsstufe 4	
Volumenluftstrom	>790 m ³ /h
Schalldruckpegel	39,8 dB(A)
Leistungsaufnahme	45 W
Leistungsstufe 5	
Volumenluftstrom	>1.350 m ³ /h
Schalldruckpegel	54 dB(A)
Leistungsaufnahme	110 W
Leistungsstufe Silent	
Volumenluftstrom	275 m ³ /h
Schalldruckpegel	30,4 dB(A)
Leistungsaufnahme	26 W
Gewicht	19,7 kg
Maße	76 x 38 x 38 cm
Umgebungstemperatur	5°C to 40°C
Luftfeuchtigkeit max.	80% nicht kondensierend

*Leise Leistungsstufe unter 40 dB(A) sind blau markiert